

**;V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.**

**Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení č.j. MSK 97602/2006 ze dne 20.6.2006 (nabytí právní moci dne 18.7.2006), ve znění pozdějších změn**

změna č.	čj.	ze dne	nabytí právní moci
1.	MSK 154720/2007	16.11.2007	22.11.2007
2.	MSK 77854/2008	18.6.2008	18.6.2008
3.	MSK 151148/2008	25.11.2008	12.12.2008
4.	MSK 54362/2009	31.3.2009	17.4.2009
5.	MSK 197248/2009	8.12.2009	29.12.2009
6.	MSK 14257/2012	30.1.2012	3.2.2012
7.	MSK 24277/2013	13.2.2013	5.3.2013
8.	MSK 69511/2013	26.7.2013	15.8.2013
9.	MSK 26859/2014	18.2.2014	7.3.2014
10.	MSK 60969/2014	30.5.2014	19.6.2014
11.	MSK 119051/2014	30. 9. 2014	16. 10. 2014
12.	MSK 28031/2015	30.3.2015	18.4.2015
13.	MSK 57829/2015	11.6.2015	27.6.2015
14.	MSK 10103/2016	25.1.2016	12.2.2016
15.	MSK 28538/2016	21.3.2016	8.3.2016
16.	MSK 84115/2016	24.6.2016	12.7.2016
17.	MSK 33491/2017	13. 3. 2017	13. 3. 2017
18.	MSK 63472/2017	15. 5. 2017	19. 5. 2017
19.	MSK 70154/2018	9. 5. 2018	26. 5. 2018
20.	MSK 93925/2019	17. 6. 2019	17. 6. 2019

## Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona o integrované prevenci, po provedení správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na přechodná ustanovení § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Právnícké osobě **VIADRUS a.s.**, se sídlem Bezručova 300, 735 81 Bohumín, IČO 29400082, se vydává

## integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

### Identifikační údaje

Název zařízení: Slévárna šedé litiny



Provozovatel zařízení: **VIADRUS a.s.**, Bezručova 300, 735 81 Bohumín, IČO 29400082

Kategorie zařízení: 2.4. – Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t denně

Umístění zařízení: Kraj: Moravskoslezský  
Obec: Bohumín  
Katastrální území: Bohumín

## I.

### **Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:**

#### a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

- **Kupolová pec A**
- **Kupolová pec B**

Projektovaná kapacita pro všechny kupolové pece je dle MPP (Maximum Possible Production - maximální možné produkce) 40 kt/rok; typ pece: studenovětrná kuplovna s částečným přehřevem větru.

Kupolové pece slouží jako agregáty k výrobě tekuté šedé litiny. Dvojice pecí A a B tvoří baterii kuplovných mající společné zařízení pro přehřev větru. Z dvojice pecí je v provozu vždy pouze jedna kuplovna, druhá se připravuje na další kampaň. Vsázku tvoří kovová vsázka (ocelářenské surové železo, ocelový šrot, litinový zlom a vratný kovový materiál z výroby kotlů, radiátorů a ostatních odlitků) koks, vápenec a další přísady (ferosilicium, karbid křemíku, feromangan, ferofosfor a očkovač na bázi křemíku).

#### b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

- **Provoz slévárny radiátorů** včetně máčírny, projektovaná kapacita 19 kt odlitků/rok

Součástí provozu jsou dvě předpece s indukčním ohřevem, každé o celkovém objemu 11 t tekuté litiny, které slouží jako zásobníky tekutého kovu. Výroba a formování odlitků se v provozu slévárny radiátorů provádí na automatické lince WG 2. Výroba odlitků na této lince probíhá postupně v těchto operacích: výroba spodních polofořem; zakládání jader a podpěrek (jádrovna pro výrobu radiátorových jader a jader pro malé kotle), jejich kontrola; výroba horních polofořem; odlévání; navěšování odlitků na podvěsný dopravník.

Formovací směs je připravována na turbínovém míšiči ve složení vratného písku, nového písku, směsného bentonitu a vody. Formovací směsi mohou být rovněž připravovány na kyvadlových rychlomíšičích, které jsou v provozu v případě poruchy, oprav či údržby turbínového míšiče.

- **Máčírna radiátorů** s maximální kapacitou spotřeby barev 101 t/rok a celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel (VOC) 9 t/rok. Slouží k povrchové úpravě již smontovaných litinových radiátorových souprav (předúprava – odmašťování a fosfátování, namáčení – vodou ředitelné barvy, odpařování a odkapávání, sušení barvy, doprava.

- **Provoz slévárny kotlů**, projektovaná kapacita 21 kt odlitků/rok

Součástí provozu je jedno předpece s indukčním ohřevem o celkovém objemu 11 t tekuté litiny, které slouží jako zásobník tekutého kovu. Výroba a formování odlitků se v provozu slévárny kotlů provádí na strojní formovně, ruční formovně a formovací lince HWS SINTO. Výroba odlitků zde probíhá v těchto operacích: formování, ruční vrtání vtokových jamek a propichování odplyňovacích průduchů, automatické propichování vršku formy, zakládání jader (Jádrovna 1 a 2) a skládání fořem, odlévání, vytloukání a montáž.

Formovací směsi jsou připravovány na dvou kyvadlových mísičích a turbínovém mísiči, směsi na slévárně kotlů jsou standardně složeny z vratného písku, nového písku, bentonitu, ledku a vody.

c) Přímo spojené činnosti

• **Příprava vsázky a přísad**

Kovová vsázka pece je uložena v denních zásobnících na surovinové rampě. Pece jsou vybaveny signalizačním zařízením monitorujícím naplnění pece vsázkou, jehož signál je přenášen na řídicí velín pece.

• **Předeheřev vzduchu**

Slouží k předeheřování větru (vzduchu) do dmyšen kupolových pecí. Jedna třetina kychtového plynu vznikajícího při tavení vsázky v kupolových pecích je přiváděna do zařízení pro předeheřev vzduchu, které se skládá z těchto částí: suchý čistič vzduchu (cyklon) sloužící k částečnému vyčištění kychtového plynu od hrubších prachových částic; spalovací komora vyhřívána kychtovým plynem nebo hořáky na zemní plyn; radiační a konvekční rekuperátor; ventilátory dmychání vzduchu do spalovací komory; ventilátor odtahu spalin; ventilátor pro odsávání přebytečného kychtového plynu, který by jinak pronikl netěsnostmi do odstavené pece baterie; šoupátka a klapky. Zařízení je plně automatizováno.

• **Vodní hospodářství**

Slouží k zásobování průmyslovou vodou prostřednictvím společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s. Systém je rozdělen na dva samostatné okruhy, na okruh tzv. čistý a na okruh špinavý. Obě tyto větve cirkulují v uzavřených okruzích, případné ztráty jsou doplněny do sací jímky stanice č. 2 vodou ze stanice č. 5 ve správě společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s., tzv. pětkovou vodou. Množství dopouštěné vody je regulováno servoventilem a řízeno plovákem v sací jínce. Odpadní vody jsou odváděny průmyslovou kanalizací na koncovou ČOV ve správě společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s.

• **Odprášení spalin včetně dopálení CO**

V odtahové části kupolových pecí je v provozu zařízení na čištění a odprášení spalin vznikajících při procesu tavení vsázky v pecích. Součástí tohoto odprašovacího a čistícího systému je zařízení na dopálení vzniklého CO.

• **Odpadové hospodářství**

Jedná se o shromažďování a třídění veškerých odpadů vzniklých na provozu slévárny šedé litiny.

• **Lakování a sušení**

Tuto činnost zajišťují v montovně kotlů stříkací odsávací stěna a sušící kabina s celkovou projektovanou spotřebou vodou ředitelných barev 72 t/rok a projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 4,54 t/rok. K ohřevu sušící kabiny slouží plynový hořák na zemní plyn o max. jmenovitém tepelném výkonu 231 kW.

• **Výroba jader**

Technologie výroby jader spočívá ve vytvrzení jádrové směsi metodou Cold Box (CBA – cold box amin) zplyněným katalyzátorem - aminem. Výroba jader na slévárně kotlů je zajišťována na třech zařízeních:

- Jádrovna Cold-Box č. 1 je vybavena vstřelovacím strojem SPC 30 a pračkou aminu AA 3000.
- Jádrovna Cold-Box č. 2 je vybavena vstřelovacím strojem L 100 H a pračkou aminu KSA-W 1400.
- Jádrovna Cold-Box č. 3 je vybavena vstřelovacím strojem VGi 12.7 a pračkou aminu SGi 3.0. Technologie výroby jader je odsávána suchým tkaninovým filtrem.

## II.

Krajský úřad stanovuje společnosti **VIADRUS a.s.**, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

### **závazné podmínky provozu zařízení,**

a to :

#### **1. Emisní limity v souladu s § 14 zákona o integrované prevenci a související monitoring**

##### **1.1 Ovzduší**

a)

Stacionární zdroje	Znečišťující látka	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Četnost měření
116 Kupolové pece A, B	TZL <sup>1)</sup>	10	A	1x za kalendářní rok, u CO bude prováděno kontinuální sledování
	SO <sub>2</sub>	400		
	NO <sub>x</sub>	400		
	CO při horkovětrném provozu	1000 (za rekuperátorem)		
	CO při částečném předehřevu větru	7500 (za odpraš. zařízením)	C	
102 Suška forem Schmaltz	NO <sub>x</sub>	400	B	1x za 3 kalendářní roky
	CO	800		
103 Fluidní suška písku	TZL	20	C	1x za 3 kalendářní roky
	NO <sub>x</sub>	400	A	
	CO	800		
104 Formovací linka HWS Sinto	TZL	20	C	1x za 3 kalendářní roky
105 Brusírna kotlů 106 Cídírna STEM	TZL	20	C	1x za 3 kalendářní roky
107 Pískovna kotlů	TZL	20	C	1x za 3 kalendářní roky
108-115 Termošokové pece č. 1-8	NO <sub>x</sub>	400	B	1x za 3 kalendářní roky
	CO	800		
117 Pískovna radiátorů 118 Přípravná pískovny radiátorů	TZL	20	C	1x za 3 kalendářní roky
119 a 120 Formovací linky WG 1 a WG2 121 a 122 Čistírna a brusírna 1 a 2	TZL	30	C	1x za 3 kalendářní roky

124 Lakovna kotlových těles -Stříkací odsávací stěna a sušící kabina	TOC	60 g/m <sup>2</sup> 2) 3)	B	Emise budou zjišťovány výpočtem 5)
	VOC	20 % 4)		
128 a 129 Formovna COLD BOX 1 a 2 (není komín)	TOC	50	B	1x za 3 kalendářní roky
	Dimethylamin	20		
101 Doprava sušeného písku	TZL	20	C	1x za 3 kalendářní roky
133 JADERNA Cold Box 3	TZL	20	C	1 x za 3 kalendářní roky
134 Vytřásací rošt ruční formovny	TZL	20	C	1 x za 3 kalendářní roky
135 Zásobník písku ZP 60	TZL	20	C	Emise budou zjišťovány výpočtem 5)
123 Máčírna radiátorů	TOC	45 g/m <sup>2</sup> 2) 3) 6)	B	1 x za kalendářní rok
		50		
	VOC	20 %		

Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních provozních podmínek.

Vztažné podmínky B pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních provozních podmínek.

Vztažné podmínky C pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

- TZL - Tuhé znečišťující látky  
NO<sub>x</sub> - Oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý  
CO - Oxid uhelnatý  
SO<sub>2</sub> - Oxid siřičitý  
TOC - Organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík  
VOC - Těkavé organické látky celkem

Poznámky:

- 1) u TZL bude prováděno kontinuální provozní měření ke kontrole technického stavu zařízení
- 2) podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek vyjádřených jako TOC a celkové velikosti plochy finálního výrobku opatřeného nátěrem bez ohledu na počet aplikovaných nátěrů.
- 3) nelze-li technicky a ekonomicky dosáhnout stanovené hodnoty emisního limitu v g/m<sup>2</sup>, nebo pokud technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m<sup>3</sup> v žádném z výdechů pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů – nanášení, vytěkání, sušení, vypalování.
- 4) podíl hmotnosti fugitivních emisí hmotnosti vstupních organických rozpouštědel.
- 5) emise budou zjišťovány výpočtem způsobem podle § 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- 6) Emisní limit platný do 31. 12. 2019

b) Zařazení stacionárních zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Stacionární zdroje	Kód
116 Kupolové pece A, B	4.6.5.
102 Suška forem Schmaltz, 103 Fluidní suška písku, 108-115 Termošokové pece č. 1-8	4.6.2.

104 Formovací linka HWS Sinto 105 Brusírna kotlů, 106 Cídírna STEM, 107 Pískovna kotlů, 117 Pískovna radiátorů 118 Přípravna pískovny radiátorů, 119 a 120 Formovací linky WG 1 a WG2 121 a 122 Čistírna a brusírna 1 a 2, Doprava sušeného písku, 128 a 129 Formovna COLD BOX 1 a 2 133 JADERNA Cold Box 3 134 Vytřásací rošt ruční formovny 135 Zásobník písku ZP 60	4.6.1
123 Máčírna radiátorů, 124 Lakovna kotlových těles	9.8.
Předúprava (odmašťování a fosfátování)	4.12

**1.2 Voda** - Emisní limity nejsou stanoveny.

**1.3 Hluk a vibrace** – Nejsou stanoveny.

**1.4 Neionizující záření** – Nejsou stanoveny.

## **2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít**

2.1 V případě trvalého ukončení provozu zařízení nebo dílčích technologických jednotek provozovatel zajistí jejich bezpečné odstranění. Odstranění zařízení bude probíhat dle plánu postupu ukončení provozu a navazujících prováděcích projektů a v souladu s platnými právními předpisy. Tento plán včetně způsobu ošetření plochy po odstranění stavebních objektů bude krajskému úřadu předložen minimálně dva měsíce před ukončením provozu.

2.2 V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.

## **3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady**

3.1 Pro stavbu „**Modernizace slévárny radiátorů**“ se stanovuje z hlediska nakládání s odpady podmínka:

Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a z demontáže původní formovací linky WG-1 a o způsobech nakládání s nimi, a to v rozsahu - název stavby, katalogové číslo odpadu, druh odpadu, kategorie odpadu, množství odpadu, název oprávněné osoby, které byl odpad předán. Tato evidence bude předložena v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s bodem 11. integrovaného povolení.

## **4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny**

### **4.1 Ovzduší**

4.1.1 Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu s dokumenty uvedenými v části III. kapitole A: výrokové části integrovaného povolení.

4.1.2 Podmínky k provedení stavby stacionární zdrojů, které budou realizovány v rámci stavby „**Modernizace slévárny radiátorů**“ z hlediska ochrany ovzduší:

a) Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení vypracovanou společností BKB Metal, a. s. s datem 03/2017. V rámci stavby, která představuje stavbu nové formovací linky pro výrobu a formování odlitků a související technologie přípravy formovacích směsí a čištění odlitků, budou zavedeny nové stacionární zdroje:

- Formovací linka, filtr s výstupní garantovanou koncentrací TZL 5 mg/m<sup>3</sup>, definovaný výdych do vnějšího ovzduší.
- Příprava formovacích směsí, filtr s výstupní garantovanou koncentrací TZL 5 mg/m<sup>3</sup>, definovaný výdych do vnějšího ovzduší.
- Závěsný tryskač, filtr s výstupní garantovanou koncentrací TZL 1 mg/m<sup>3</sup>, vyčištěný vzduch bude vrácen zpět do výrobní haly.
- Průběžný tryskač, filtr s výstupní garantovanou koncentrací TZL 1 mg/m<sup>3</sup>, vyčištěný vzduch bude vrácen zpět do výrobní haly.

b) Zahájení provozu nových stacionárních zdrojů realizovaných v rámci předmětné stavby provozovatel zařízení předem ohlásí krajskému úřadu ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Současně předloží návrh provozního řádu „Provozní řád Slévárna radiátorů“, který bude aktualizován o nové skutečnosti vyvolané touto stavbou.

4.1.3 Podmínky pro provoz stacionárního zdroje „123 Máčírna radiátorů“ z hlediska ochrany ovzduší:

- Provozovatel zařízení do čtyř měsíců od prvního uvedení zdroje do provozu zajistí provedení autorizovaného měření emisí znečišťujících látek k prověření plnění emisních limitů, které jsou stanoveny v kapitole 1. bodu a) integrovaného povolení.

## 4.2 Vody

4.2.1 Povolení k odběru podzemních vod se vydává na dobu do 31. 12. 2024 v tomto rozsahu:

Místo odběru povrchové vody	ČHP	Max. m <sup>3</sup> /rok	Max. m <sup>3</sup> /měsíc	Max. l/s	Prům. l/s
Podzemní vody ze sanačních vrtů	-	630 000	52560	40	20

## 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad sledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nejsou stanoveny.

## 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Nejsou stanoveny.

## **7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků**

V případě havárií budou dodržována veškerá opatření, která jsou zahrnuta v havarijním plánu z hlediska ochrany vod a v provozních řádech z hlediska ochrany ovzduší. Dokumenty jsou schváleny v části III. kapitole A: integrovaného povolení.

## **8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka**

V případě havárií a jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu budou dodržována veškerá opatření, která jsou zahrnuta ve schválených provozních řádech.

## **9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování**

O monitorování budou vedeny záznamy, které budou obsahovat datum a čas odběru vzorků a jméno pověřené, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr. Při zápisu budou dále zaznamenávány skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit.

### **9.1. Ovzduší**

Četnost měření znečišťujících látek na jednotlivých stacionárních zdrojích je stanovena v kapitole 1. Bodu 1.1 integrovaného povolení.

### **9.2 Voda – není stanoven**

## **10. Opatření k minimalizaci dálkového přemístování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku**

Opatření nejsou uložena.

## **11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením**

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 1.5. následujícího roku. (První zaslání krajskému úřadu bude v roce 2007).

## **12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené v závěru zjišťovacího řízení posouzení vlivů na životní prostředí**

Nejsou stanoveny.

## **13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví**

Nejsou stanoveny.



### III.

#### A: Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

##### 1) ukládá plnění

- a) „Provozní řád Kupolové pece PRODLEW tavního šedé litiny“, přiděleno č. **24277/13**.
- b) „Provozní řád Slévárna kotlů“, přiděleno č. **10103/16/I**
- c) „Provozní řád Slévárna radiátorů“, přiděleno č. **28538/16**
- d) „Provozní řád Aplikace nátěrových hmot“, přiděleno č. **93925/19**.

##### 2) schvaluje

- a) „Plán opatření pro případ havárie“, přiděleno č. **70154/18**.
- b) „Základní zpráva“, přiděleno č. **60969/14/II**, kterou vypracovala společnost AZ GEO, s.r.o., s datem únor 2014.

##### 3) vydává

- a) Povolení provozu stacionárního zdroje „**Předúprava (odmašťování a fosfátování)**“ v rámci máčírny radiátorů realizované stavbou „Technologické zařízení na povrchovou ochranu radiátorů a kotlů VIADRUS a.s.“ z hlediska ochrany ovzduší.

#### B: Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části:

- 1) Rozhodnutí krajského úřadu č.j. ŽPZ/5863/03/Br ze dne 7.7.2003 ve věci povolení vydání provozního řádu dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší;
- 2) Rozhodnutí krajského úřadu ŽPZ/11700/Br ze dne 27.1.2005 ve věci povolení vydání dodatku k provoznímu řádu dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší;
- 3) Rozhodnutí krajského úřadu ŽPZ/8487/03/Ho ze dne 27.10.2003 ve věci povolení vydání provozního řádu dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší;
- 4) Rozhodnutí krajského úřadu č.j. ŽPZ/9327.1/03/RO ze dne 1.12.2003, kterým byl vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v části týkající se nakládání s nebezpečnými odpady pro zařízení „Slévárna šedé litiny“ (závod Topenářské techniky Viadrus). Rozhodnutí zůstává nadále v platnosti pro ostatní závody akciové společnosti, které nespádají pod zákon o integrované prevenci;
- 5) Rozhodnutí krajského úřadu č.j. ŽPZ/5665.1/04/RO ze dne 12.7.2004, kterým byl vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., v části týkající se nakládání s nebezpečnými odpady pro zařízení „Slévárna šedé litiny“ (závod Topenářské techniky Viadrus). Rozhodnutí zůstává nadále v platnosti pro ostatní závody akciové společnosti, které nespádají pod zákon o integrované prevenci;

- 6) Rozhodnutí krajského úřadu č.j. 4528/2005/ŽPZ/Rot/0003 ze dne 20.6.2005, kterým byl vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., pro zařízení „Slévárna šedé litiny“ (závod Topenářské techniky Viadrus).

**C: Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávána podle zvláštních právních předpisů:**

- 1) povolení k vydání provozního řádu podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, jak je uvedeno v části III. písm. A výroku rozhodnutí;
- 2) rozhodnutí o vymezení znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin k plnění emisních limitů dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší pro zdroje uvedené v části II. bodu 1.1 tohoto rozhodnutí;
- 3) povolení stavby stacionárních zdrojů v rámci stavby „Intenzifikace montovny kotlů VIADRUS Bohumín – instalace stříkací odsávací stěny a sušící kabiny“ dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší;
- 4) povolení k uvedení stacionárních zdrojů v rámci stavby „Intenzifikace montovny kotlů VIADRUS Bohumín – instalace stříkací odsávací stěny a sušící kabiny“ do zkušebního provozu dle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší;
- 5) vyjádření ve stavebním řízení pro stavbu „Intenzifikace montovny kotlů VIADRUS Bohumín – instalace stříkací odsávací stěny a sušící kabiny“ z hlediska nakládání s odpady dle § 79 zákona o odpadech;
- 6) povolení k uvedení stacionárních zdrojů v rámci stavby „Intenzifikace montovny kotlů VIADRUS Bohumín – instalace stříkací odsávací stěny a sušící kabiny“ do trvalého provozu dle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší;
- 7) povolení k odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona;
- 8) povolení provozu stacionárního zdroje, podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu;
- 9) vyjádření ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 10) závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
- 11) schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;